

Como aumentar o desempenho do seu micro

1ª etapa

Abra o REGEDIT e navegue até
'HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
Selecione a linha de valor 'WaitToKillAppTimeout'.
Coloque no valor '1000 (por predifinição deverá estar 20000).
Agora selecione o valor 'HungAppTimeout'
Altere também para '1000.

2ª etapa

Abra o REGEDIT e navegue até
'HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop'
Selecione o valor 'WaitToKillAppTimeout'.
Altera para '1000 (por predifinição o valor deve estar 20000).
Agora selecione o valor 'HungAppTimeout'.
Altere para '1000 também.

3ª etapa

Abra o REGEDIT, navegue até
'HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
Selecione o valor 'WaitToKillServiceTimeout'
Altere o valor para '1000.'
Esta alteração deverá ajudar consideravelmente à velocidade
de encerramento do Windows.

4ª etapa (utilizadores com gráficas nVidia)

Painel de Controle > Configurações Administrativas > Serviços
Localize e selecione 'Nvidia Display Driver service'. Vá em
Propriedades e na opção
Tipo de Inicialização, por em "desativado".

5ª etapa

Para permitir que o Windows XP automaticamente encerre as
aplicações em conflito altere o seguinte:
Abra o REGEDIT, navegue até 'HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop'
selecione o valor 'AutoEndTasks.'
Altere o valor para '1.

6ª etapa

Vá em Meu Computador, escolha o HD do SO, e desabilite a indexação (pesquisa).

7ª etapa

Vá em: Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas > Retirar a marca na opção Serviço de Indexação Clique em "seguinte" e conclua o processo.

8ª etapa

Abra o REGEDIT, navegue até a "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters selecione o valor "EnablePrefetcher (DWORD)". Altere de "0x00000003" para "0x00000001".

9ª etapa

Utilizar um otimizador como o CCleaner ou Ncleaner, removendo chaves antigas.
Utilizar um desfragmentador como o AusLogic Disk Defrag.
Utilizar o BootVis.